

БТ –5 1. 2 1 1 (0-120°C) G<sup>1/2</sup>. 100. 1,5

<b>БТ</b>	Тип	
	биметаллический термометр	БТ
<b>5</b>	Диаметр корпуса, мм	
	50	2
	63	3
	80	4
	100	5
	150	7
<b>1</b>	Присоединение	
	на пружине	0
	осевое	1
	радиальное	2
	с иглой	3
	универсальное, с откидным корпусом	4
<b>2</b>	Материал штока	
	нет	0
	нержавеющая сталь	2
<b>1</b>	Материал корпуса и кольца	
	коррозионностойкая сталь	1
	нержавеющая сталь	2
<b>1</b>	Материал гильзы	
	без гильзы	0
	латунь	1
<b>(0-120°C)</b>	Диапазон показаний температур, °C	
		-30...+70 / -40...+60; 0...+60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450
<b>G<sup>1/2</sup></b>	Резьба присоединения	
		G <sup>1/2</sup> / M20x1,5
<b>100</b>	Длина погружной части, мм	
		46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
<b>2,5</b>	Класс точности	
	Ø80, 100, 150	1,5
	Ø50, 63	2,5